



Caractéristiques Ledvance Downlight LED Performance DN155 14W 1500lm 65D - 830 Blanc Chaud | 180mm - IP54

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| Réf.                         | 238962                             |
| EAN                          | 4058075459137                      |
| EOC FR                       | 459137                             |
| Marque                       | Ledvance                           |
| Nom du fabricant             | DL UGR19 DN155 PFM 14W/830 WT IP54 |
| Garantie Totale              | 5 ans                              |
| Étiquette énergétique        | E                                  |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 70000                              |

## Informations techniques

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Eclairage de Secours        | Non              |
| Inclinable                  | Non              |
| Technologie                 | LED Intégré      |
| Tension (V)                 | 220-240          |
| Dimmable                    | Non              |
| Driver Inclus               | Oui              |
| Lumen per watt              | 108              |
| Angle de Diffusion (degrés) | 65               |
| Code Couleur                | 830 Blanc Chaud  |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 3000 Blanc Chaud |

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89              |
| Couleur Claire                    | Blanc              |
| Options de couleur                | Couleur unique     |
| Facteur de puissance              | >0.90              |
| Profondeur d'Installation (mm)    | 100                |
| UGR                               | < 19               |
| Couverture Optique                | PC (Polycarbonate) |

## Informations de l'appareil

---

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Montage                       | Encastré    |
| Place nécessaire (mm)         | 155         |
| Indice de Protection          | IP54        |
| Protection Impacts            | IK03        |
| Température de Fonctionnement | -20 to +45  |
| Logement                      | Aluminium   |
| Couleur du Luminaire          | Blanc       |
| Couleur du boîtier            | Blanc       |
| Connexion du Luminaire        | Borne ? vis |

## Dimensions

---

|               |     |
|---------------|-----|
| Hauteur (mm)  | 65  |
| Diamètre (mm) | 180 |

## Informations du capteur

---

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|