



Caractéristiques Ledvance Highbay  
LED Gen 5 Aluminium Noir 200W  
36200lm 110D - 840 Blanc Froid | IP66  
- Dali Dimmable

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Réf.                         | 251065                                   |
| EAN                          | 4058075844452                            |
| Marque                       | Ledvance                                 |
| Nom du fabricant             | HIGH BAY DALI GEN 5 200W 840 110DEG IP66 |
| Garantie Totale              | 5 ans                                    |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 120000                                   |
| D-Mark                       | Oui                                      |

## Informations techniques

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| Technologie                       | LED Intégré        |
| Dimmable                          | Oui, dimmable Dali |
| Tension (V)                       | 220-240            |
| Lumen per watt                    | 181                |
| Angle de Diffusion (degrés)       | 110                |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid    |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid   |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89              |
| Couleur Claire                    | Blanc              |
| Options de couleur                | Couleur unique     |
| Facteur de puissance              | >0.95              |

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Eclairage de Secours | Non |
|----------------------|-----|

## Informations de l'appareil

---

|         |          |
|---------|----------|
| Montage | Suspendu |
|---------|----------|

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Connexion du Luminaire | Autre |
|------------------------|-------|

|                      |      |
|----------------------|------|
| Indice de Protection | IP66 |
|----------------------|------|

|                    |      |
|--------------------|------|
| Protection Impacts | IK10 |
|--------------------|------|

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Température de Fonctionnement | -30 to +50 |
|-------------------------------|------------|

|                      |      |
|----------------------|------|
| Couleur du Luminaire | Noir |
|----------------------|------|

|          |           |
|----------|-----------|
| Logement | Aluminium |
|----------|-----------|

|                    |      |
|--------------------|------|
| Couleur du boîtier | Noir |
|--------------------|------|

## Dimensions

---

|              |     |
|--------------|-----|
| Hauteur (mm) | 162 |
|--------------|-----|

|               |     |
|---------------|-----|
| Diamètre (mm) | 321 |
|---------------|-----|

## Informations du capteur

---

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|